

Delta

LANCIA

1,4T 120 k**1,4T MultiAir 140 k****1,8T 200 k AT6**

BENZÍN

Počet valcov, usporiadanie
Objem valcov (cm³)
Vrtanie x zdvih (mm)
Kompresný pomer
Max. výkon v kW (k)
Max. krútiaci moment v Nm
Rozvod

4 valce v rade, vpredu naprieč
1368
72 x 84
9,8 : 1
88 (120) pri 5 000 ot./min
206 pri 1 750 ot./min
2xOHC s mech. zdvihátkami,
ozubený remeň
viacbodové vstrekovanie, systém
returnless

Palivový systém

60
predný
manuálna 6-stupňová
hrebeňové riadenie s elektrickým
posilňovačom
10,6

Priemer otáčania (m)

Zavesenie vpredu

nezávislé typu McPherson

Zavesenie vzadu

nezávislé s torznou priečkou

Brzdy vpredu s rozmerom (mm)

284x22

Vzadu s rozmerom (mm)

251x10

Pneumatiky sériovo

205/55 R16

Objem palivovej nádrže (l)

58

Pohotovostná hmotnosť (kg)

1395

Max. hm. brzdeného prívesu (kg)

1300

Max. rýchlosť (km/h)

195

Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s)

9,8

Spotreba (l/100km): mesto

8,1

mimo mesto

5,2

kombinovaná

6,3

Emisie CO₂ (g/km)

146

Emisná norma

Euro 5

DxŠxV / rázvor (mm)

4520x1797x1499 / 2700

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm)

1538 / 1531

Objem batožinového priestoru (l)

465 / 760

4 valce v rade, vpredu naprieč
1368
72 x 84
9,8 : 1
103 (140) pri 5 000 ot./min
230 pri 1 750 ot./min
2xOHC s mechanickými
zdvihátkami, ozubený remeň
viacbodové vstrekovanie,
systém MultiAir

60
predný
manuálna 6-stupňová
hrebeňové riadenie
s elektrickým posilňovačom
10,6

nezávislé typu McPherson

nezávislé s torznou priečkou

284x22

251x10

205/55 R16

58

1395

1300

203

9,2

7,3

4,8

5,7

132

Euro 5

4520x1797x1499 / 2700

1538 / 1531

465 / 760

4 valce v rade, vpredu naprieč
1742
83 x 80,5
9,5 : 1
147 (200) pri 5 000 ot./min
320 pri 1 400 ot./min
2xOHC s mechanickými
zdvihátkami, ozubený remeň
priamy vstrek, prepíňovanie
turbodúchadlom

60
predný
automatická 6-stupňová
hrebeňové riadenie
s elektrickým posilňovačom
10,6

nezávislé typu McPherson

nezávislé s torznou priečkou

330x28

278x12

205/55 R16

58

1505

1300

230

7,4

11,1

5,9

7,8

185

Euro 5

4520x1797x1499 / 2700

1538 / 1531

465 / 760

Výbava Argento

s motormi 1,4T 120 k a 1,6 JTD

- 12 V zásuvka na stredovom tunely
- autorádio s prehrávačom CD/MP3
- deaktivácia airbagu spolujazdca
- automatické zapínanie svetlometov
- rezervné dojazdové koleso
- diaľkové ovládanie centrálného zamykania
- el. ovládané okná vpredu i vzadu
- nárazníky vo farbe vozidla
- palubný počítač
- výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
- výškovo nast. sedadlo vodiča a spolujazdca
- senzor vonkajšej teploty
- vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie
- elektrický posilňovač riadenia
- oceľové ráfiky 16"
- elektronický stabilizačný systém
- manuálna klimatizácia
- hmlovky so systémom cornering
- nastaviteľná bedrová opierka vodiča
- čelné, bočné a okenné airbagy
- ovládanie autorádia na volante
- predné hlavové opierky anti whiplash
- predná lakťová opierka s klimatizovaným boxom
- uchytenie ISOFIX
- zadné sedadlá delené 66/34 a sklopné

Výbava Oro

s motormi 1,4T, 1,6 JTD a 2,0 JTD

ako Argento +

- interiér v koži/Alcantare
- ráfiky z ľahkých zliatin 16" Elegant 1
- paket Komfort
- chrómovaná lišta okolo okien
- vrecko na zadnej strane predných operadiel

Výbava Platino

s motormi 1,8T AT6, 1,6 JTD Selectronic a 1,9 JTD

ako Oro +

- automatická dvojjónová klimatizácia
- Blue&Me (Bluetooth, USB, MP3, hlas. ovl.)
- parkovacie senzory vzadu
- ovládanie rádia a telefónu na volante
- ráfiky z ľahkých zliatin 17" Elegant
- dvojfarebný lak Bi-Colore

Delta

LANCIA

1,6 JTD 105 k

1,6 JTD 120 k /Selectronic*

1,9 JTD Twinturbo

2,0 JTD

DIESEL

Počet valcov, usporiadanie
Objem valcov (cm³)
Vŕtanie x zdvih (mm)
Kompresný pomer
Max. výkon v kW (k)
Max. krútiaci moment v Nm
Rozvod

Palivový systém

Kapacita batérie (Ah)
Pohon
Prevodovka
Typ riadenia

Priemer otáčania (m)
Zavesenie vpredú
Zavesenie vzadu
Brzdy vpredú s rozmerom (mm)
Vzadu s rozmerom (mm)
Pneumatiky sériovo
Objem palivovej nádrže (l)
Pohotovostná hmotnosť (kg)
Max. hm. brzdeného prívesu (kg)
Max. rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s)
Spotreba (l/100km): mesto
mimo mesto
kombinovaná
Emisie CO₂ (g/km)
Emisná norma
DxŠxV / rázvor (mm)
Rozchod kolies vpredú/vzadu (mm)
Objem batožinového priestoru (l)

4 valce v rade, vpredú naprieč
1598
79,5 x 80,5
16,5 : 1
77 (105) pri 4 000 ot./min
300 pri 1 500 ot./min
2xOHC, hydraulické váhatká s rolnou
priame vstrekovanie nafty
Multijet, turbodúchadlo
60
predný
6-st manuálna
hrebeňové s elektrickým posilňovačom
10,6
nezávislé typu McPherson
nezávislé s torznou priečkou
284x22
251x10
205/55 R16
58
1410
1300
186
10,7
5,7
3,9
4,6
120
Euro 5
4520x1797x1499 / 2700
1538 / 1531
465 / 760

4 valce v rade, vpredú naprieč
1598
79,5 x 80,5
16,5 : 1
88 (120) pri 4 000 ot./min
300 pri 1 500 ot./min
2xOHC, hydraulické váhatká s rolnou
priame vstrekovanie nafty
Multijet, turbodúchadlo
60
predný
6-st manuálna/robotizovaná
hrebeňové s elektrickým posilňovačom
10,6
nezávislé typu McPherson
nezávislé s torznou priečkou
284x22
251x10
205/55 R16
58
1485
1300
194
10,7
5,8/5,7
4,0/3,9
4,7/4,6
122/120
Euro 5
4520x1797x1499 / 2700
1538 / 1531
465 / 760

4 valce v rade, vpredú naprieč
1910
82 x 90,4
16,5 : 1
140 (190) pri 4 000 ot./min
400 pri 2 000 ot./min
2xOHC, hydraulické váhatká s rolnou
priame vstrekovanie nafty
Multijet, twinturbo
60
predný
6-st manuálna
hrebeňové s elektrickým posilňovačom
10,6
nezávislé typu McPherson
nezávislé s torznou priečkou
305x28
251x10
205/55 R16
58
1505
1300
222
7,9
7,3
4,7
5,7
149
Euro 5
4520x1797x1499 / 2700
1538 / 1531
465 / 760

4 valce v rade, vpredú naprieč
1956
83 x 90,4
16,5 : 1
121 (165) pri 4 000 ot./min
350 pri 1 750 ot./min
2xOHC, hydraulické váhatká s rolnou
priame vstrekovanie nafty
Multijet, turbodúchadlo
60
predný
6-st manuálna
hrebeňové s elektrickým posilňovačom
10,6
nezávislé typu McPherson
nezávislé s torznou priečkou
305x28
251x10
205/55 R16
58
1505
1300
214
8,5
6,7
4,2
5,1
135
Euro 5
4520x1797x1499 / 2700
1538 / 1531
465 / 760

* údaje pre robotizovanú prevodovku Selectronic