



LANCIA THEMA 2012 – technické údaje

		3.6L V6		3.0L V6 CRD	
MOTOR					
Usporiadanie		H	zážihový		vznetový
Uloženie		H	vpredu pozdĺžne		
Rozvod		H	2xOHC		2xOHC
Počet ventilov na valec		H	4		4
Počet valcov		H	6		6
Katalyzátor		H	4 trojcestné kat. + 4 lambda sondy		2 katalyzátory + 2 lambda sondy + DPF filter
Zdvihový objem	[cm ³]	H	3604		2987
Vrtanie x zdvih	[mm]	H	96 x 81		83 x 92
Najväčší výkon / pri otáčkach	[kW(k)] [1/min]	H	210(245) / 6350		176(236) / 4000 (HIGH POWER) 140(188) / 4000 (LOW POWER)
Najväčší krútiaci moment / pri otáčkach	[Nm] [1/min]		340 / 4650		550 / 1800 - 2800 440 / 1600 - 2800
Kompresný pomer			10,2:1		16,5:1
TYP			18°	20°	18°
Emise CO ₂ mesto	[g/km]	H	325	334	248
Emise CO ₂ mimo mesta	[g/km]	H	157	165	149
Emise CO ₂ kombinovaná	[g/km]	H	219	227	185
Plnenie			viacbodové vstrekovanie		vstrekovanie CRD
Zapalovanie			elektronické		kompresné
Mazanie			tlakové obežné s plnoprietokovým čističom oleja		
Alternátor			12V / 160A (nebo 180A)		
Palivo			Natural 95		NM
PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO					
Druh		H	pohon zadných kolies		
Spojka		H	-		
Prevodovka		H	automatická 8st. 8HP		automatická 5st. W5A580
Prevodové stupne I.		H	4,71		3,59
Prevodové stupne II.		H	3,14		2,19
Prevodové stupne III.		H	2,10		1,41
Prevodové stupne IV.		H	1,67		1,00
Prevodové stupne V.		H	1,29		0,83
Prevodové stupne VI.		H	1,00		
Prevodové stupne VII.		H	0,84		
Prevodové stupne VIII.		H	0,67		
Prevodové stupne Z.		H	3,30		3,16
Stály prevod		H	2,65		3,06
PODVOZOK					
Predná náprava		H	viacprvkové zavesenie		
Zadná náprava		H	päťprvkové nezávislé zavesenie		
Odpruženie		H	vpredu a vzadu vinuté pružiny		
Brzdy		H	ABS štandardne na všetkých vozidlách, ASR, ESP, EBD,		
Riadenie		H	hrebeňové s elektrohydraulickým posilovačom		
Priemer otáčania	[m]		11,5		
Disky kolies		H	hliníkové 18x7,5" ET 24; 20x9" ET 25,5; dojazdové 18 x 4" ET 22		
Pneumatiky		H	235/55R18 100 V; 245/45 ZR20 99Y; dojazdová rezerva T145/80 D18		
KAROSÉRIA					
Druh		H	4-dverová samonosná, oceľová, sedan		
Predné airbagy		H	vodiča a spolujazdca v základnej výbave, kolenný airbag vodiča		
Bočné airbagy		H	2 bočné airbagy v štandardnej výbave, hlavové airbagy pre oba rady sedadiel		
Napínače bezpečnostných pásov vodiča		H	vodiča a spolujazdca v štandardnej výbave		
VNONKAJŠIE ROZMERY					
Dĺžka	[mm]	H	5066		
Šírka (bez spätných zrkadiel)	[mm]	H	1902		
Výška	[mm]	H	1488		
Rázvor	[mm]	H	3052		
Svetlá výška	[mm]	H	142		
Rozchod vpredu / vzadu	[mm]	H	1623 / 1640		
VNÚTORNÉ ROZMERY					
Šírka na predných/zadných sedadlách	[mm]		1512 / 1465		
Výška na predných/zadných sedadlách	[mm]		916 / 937		
Objem batožinového priestoru	[l]		462		
HMOTNOSTI					
Prevádzková hmotnosť (min. / max.)	[kg]	H	1876 / 1972		2038 / 2117
Najväčšia prípustná hmotnosť	[kg]	H	2359		2472
Strešný nosič max.	[kg]	H	68		
Nebrzdený príves	[kg]	H	450		
Brzdený príves (max)	[kg]	H	1724		1996
Maximálne zvislé zaťaženie závesného zariadenia	[kg]	H	86		100
NÁPLNE					
Objem palivovej nádrže	[l]		72		
Objem chladiacej kvapaliny	[l]		9,5		12,0
Náplň oleja motora	[l]		5,6		9,2
SERVISNÉ INTERVALY					
Pravidelné prehliadky	[km]		12 000		20 000
Záruka	[mes/km]		24 / bez obmedzenia		
Záruka na lak/proti prehrdzaveniu	[roky]		2/8		
JAZDNÉ VÝKONY					
Najvyššia rýchlosť	[km/h]	H	240		232
SPOTREBA					
Mesto	[l/100km]	H	18°	20°	18°
Mimo mesta	[l/100km]	H	13,9	14,3	9,5
Kombinovaná	[l/100km]	H	6,7	7,1	5,7
			9,4	9,7	7,1
					9,6
					5,9
					7,2

H - podľa európskej homologácie